

## 气动搅拌机

**说明：**气动搅拌机是以压缩空气为工作介质的原动机，它是采用压缩气体的膨胀作用，把压力能转换为机械能的动力装置。

- ◆ 可变转速
- ◆ 防爆 – 无电力火花
- ◆ 运转不发热；不会烧坏
- ◆ 正反转方向都可以



BGD 725



手提式气动



手提式电动



BGD 722



BGD 723

### 主要技术参数

- ★ 使用流体：压缩空气
- ★ 使用压力：5 kg/cm<sup>2</sup> ( 70 psi )
- ★ 最高使用压力：6 kg/cm<sup>2</sup> ( 85 psi )
- ★ 润滑油：ISO Vg32或相似品。（以油雾器给油是必要的，每分2~3滴）。
- ★ 连续使用：可以（无负荷之连续运转是不可以的）。
- ★ 建议使用转数：（ 0.3~1 ）× 最大输出时转数。

订购信息	电机功率	调速范围 ( r/min )	最大扭力 ( N.M )	工作量 ( KG )
BGD 720 实验室气动搅拌机	0.1HP	0-1100	0.64	1-10
BGD 722 台板式气动搅拌机	0.25HP	0-900	1.56	20-50
BGD 723 推车式气动搅拌机	0.25HP	0-900	1.56	20-50
BGD 725 台板式气动搅拌机	0.5HP	0-720	4.8	200
BGD 728 手提式气动搅拌机	0.5HP	0-700	---	10-50
BGD 729 手提式电动搅拌机	---	0-1200	45	---