

数字温湿度表

说明：大屏幕LCD显示，精密探头测量室内或室外温湿度，非常适合实验室内使用。



BGD 945



BGD 946

订购信息 → 技术指标 ↓	BGD 945 (BT-2)	BGD 946 (DT-2)	BGD 947 (DT-3)
性能特点	同时测量室内、外温度，室内湿度； 室内外温度及室内湿度最大、最小 值记忆功能； 摄氏华氏温度显示转换； 时钟及定闹功能； 12/24小时模式转换； 最大、最小值复位功能；	大屏幕LCD显示， 双探头测温，温 度、湿度、时间同 时显示，具人体舒 适度显示和定闹功 能，三种放置方 式。	大屏幕LCD显示， 同时测量显示两处 温度，一处湿度， 人体舒适度显示， 三种放置方式。
温度测试范围	室内温度测量范围：-30°C~50°C (-22F ~122F) 室外温度测量范围：-50°C~70°C (-58F ~158F)		
湿度测试范围	20% ~ 99%	20% ~ 99%	20% ~ 99%
测量精度	温度±1°C；湿度±5%		
分辨率	温度0.1°C 湿度1%RH		
电源	DC1.5V 7#碱性电池		
仪表尺寸	111×101×21.5 (mm)	115×64×19 (mm)	
显示屏尺寸	81.5×64.5 (mm)	63×43 (mm)	