

油墨印刷打样机

说明：BGD 622系列凹印/柔印油墨打样机用于实验室验证液体油墨（凹印油墨、柔印油墨）印刷适性。采用雕刻凹版制样方式，适用于各种柔性底材（纸张、塑膜等）。BGD 622/1型为凹版直印方式（常用于溶剂型油墨）；BGD 622/2型为凹版通过胶辊转印方式（常用于水性墨）。雕刻凹版备有多种可选样式。



订购信息→ 主要技术参数↓	BGD 622/1	BGD 622/2
应用范围	凹印油墨	柔印油墨
电机功率	120W	120W
印刷胶辊规格	φ 76mm × 130mm	φ 50mm × 130mm
印刷胶辊硬度	Shore A 55	Shore A 50
金属网纹辊规格/线数	-----	φ 60mm × 130mm
打样速度	四档：20-30-40-45m/min	四档：20-30-40-45m/min
打样行程	150mm	150mm
电 源	220V 50Hz	220V 50Hz
外形尺寸	500mm × 425mm × 350mm	500mm × 425mm × 350mm
重 量	26KG	27KG

专用油墨印刷凹版

说明：专用油墨印刷凹版是通过精细加工雕刻而成的，是专为凹印油墨印刷打样机、柔印油墨印刷打样机提供配套使用的。

版 型	线 数 (线/英寸)	图案密度梯度 (%)	备 注
A1版	150	100	单图案
A2版*	100	100	
B1版	150	100-80-60	三图案
B2版*	150	100-90-80	
C1版	150	100-90-80-70; 90	双排1+4图案
C2版*	300	100-90-80-70; 90	
C3版*	175	100-90-80-70; 90	
C4版*	175	80-60-40-20; 100	
D1版	150	100-95-90-85-80-75-70-60 100-95-90-85-80-75-70-60	双排8+8图案
D2版*	150	40-35-30-25-20-15-10-5 80-75-70-65-60-55-50-45	

注：带*号为定做版型。

