

## 超高速分散机

说明：BGD 746超高速分散机集超高速分散搅拌和行程自动控制技术于一体，满足客户超高速分散、均质乳化的应用需求，分散、乳化效果优良，效率高。同时，该机器采用大尺寸触摸屏操作，功能强大，方便实用。

### 主要性能特点

- ◆ 超高转速电机，最高速可达20000转/分钟，且扭矩大，低噪音，低能耗；
- ◆ 最大升降行程可达300mm，伺服精确定位，实时反馈高度信息；
- ◆ 分散盘可设置在任意高度位置停留，方便适应不同尺寸的料筒或不同高度的料位，同时提升使用安全性
- ◆ 工作时可同时设置分散盘上下循环升降：升降行程、升降速度均可设定。大大提高了分散效率；
- ◆ 采用7寸触摸屏控制，可以实时显示分散盘的线速度、扭矩负荷以及分散盘与台面高度等信息；
- ◆ 可设置分散盘转速、运行时长、直径、盘高等；

### 主要技术参数

★ 电机额定功率：1.5 KW
★ 电机额定扭矩：1.6 N.m
★ 调速范围：100rpm ~ 20000rpm
★ 升降速度：0 ~ 30mm/s
★ 电动最大升降行程：300mm
★ 搅拌杆长度：220mm
★ 净重：51 KG
★ 电源：220V，50/60Hz
★ 整机最大功率：2KW
★ 标配Φ50mm和Φ60mm重型分散盘各1个
★ 外形尺寸：470mm×470mm×920~940mm（宽×深×高，电机最低时至最高时）

### 其它可选附件：

- BGD 1410---35mm分散盘
- BGD 1411/S---50 mm 高效分散盘（低黏物料用）
- BGD 1412/S---60 mm 高效分散盘（低黏物料用）
- BGD 1413---80mm分散盘
- BGD 1414---100mm分散盘
- BGD 1415---120mm分散盘
- BGD 1416---150mm分散盘
- BGD 1417---200mm分散盘
- BGD 1451---0.5L 不锈钢夹层分散罐
- BGD 1452---1.25L 不锈钢夹层分散罐
- BGD 1453---3 L 不锈钢夹层分散罐
- BGD 1454---5 L 不锈钢夹层分散罐



操作界面

### 订购信息

BGD 746---超高速分散机



微信扫码，乐享视频