

搅拌砂磨分散多用机（变频调速）

技术指标 → 订购信息 ↓	电机 功率	调速范围 (r/min)	升降系统	升降行程 (mm)	料筒 容积	标配分散盘 (mm)	标配砂磨盘 (mm)	外形尺寸, mm W×D×H (最低~最高)
BGD 750/1	550W	0-7500	手动弹簧	240	1.25L	50&60	50&60	475×430×560~800
BGD 750/2	750W	0-6000	手动弹簧	245	1.25L	50&60	50&60	475×430×560~800
BGD 751/1	550W	0-7500	电动升降	300	1.25L	50&60	50&60	610×430×850~880
BGD 751/2	750W	0-6000	电动升降	300	1.25L	50&60	50&60	610×430×850~880
BGD 752/2(防爆型)	750W	0-3000	手动弹簧	300	1.25L	50&60	50&60	530×560×965~980
BGD 750/3	1100W	0-6000	电动升降	320	3L	60&80	90&100	675×570×840~1180
BGD 750/4	1500W	0-5000	电动升降	320	3L	80&100	90&100	675×570×840~1180
BGD 750/5	2200W	0-4000	电动升降	520	5L	100&120	100&130	700×720×1300~1470
BGD 752/5(防爆型)	2200W	0-3000	手动弹簧	520	5L	100&120	100&130	640×680×1430~1500

其它可选附件:

BGD 1410----35mm分散盘
 BGD 1411----50mm 分散盘
 BGD 1411/H----50mm 重型分散盘（高黏物料用）
 BGD 1412----60mm 分散盘
 BGD 1412/H----60mm 重型分散盘（高黏物料用）
 BGD 1413----80mm分散盘
 BGD 1414----100mm分散盘
 BGD 1415----120mm分散盘

BGD 1416----150mm分散盘
 BGD 1417----200mm分散盘
 BGD 1420----50mm砂磨盘
 BGD 1421----60mm 砂磨盘
 BGD 1422----90mm砂磨盘
 BGD 1423----100mm 砂磨盘
 BGD 1424----130mm砂磨盘
 BGD 1450----0.3L 不锈钢分散罐

BGD 1451----0.5L 不锈钢夹层分散罐
 BGD 1452----1.25L 不锈钢夹层分散罐
 BGD 1453----3L 不锈钢夹层分散罐
 BGD 1454----5L 不锈钢夹层分散罐
 BGD 1455----10L 不锈钢夹层分散罐
 BGD 1456----20L 不锈钢夹层分散罐
 BGD 1460----防爆电箱支架



重型分散盘
适用于高黏度样品



砂磨盘

采用进口塑料原材料，耐磨性能好、抗冲击性能好，在研磨表现更优异的效果。



分散罐

1.25L料筒采用整体模具制造，无缝一体拉伸成型，罐底为圆弧底，可彻底清洗罐内残余物料，方便分散不同颜色的样品。

标格达分散罐尺寸

订购信息	BGD 1450	BGD 1451	BGD 1452	BGD 1453	BGD 1454	BGD 1455	BGD 1456
容积	0.3L (单层)	0.5L	1.25L	3L	5L	10L	20L
内径	73 mm	85 mm	103 mm	129 mm	164 mm	214 mm	268 mm
内深	71 mm	95 mm	165 mm	236 mm	253 mm	282 mm	355 mm
焊接底	√	√		√	√	√	√
圆弧底			√				
提手				√	√	√	√