

防爆电热鼓风干燥箱

说明：防爆电热鼓风干燥箱适用于石油、化工、医疗、制药、科研、实验室等相关领域，它可在温度组别为T2~T4易燃易爆等危险场所中使用。

- ◆ W型卧式干燥箱采用横向风循环结构，利于空气混匀，空间利用率高，干燥速率快；L型立式干燥箱采用立式双风道气套，涡轮离心强制送风，温度更均匀。
- ◆ 便捷操作，可定值或定时运行，自动停止。
- ◆ 辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。
- ◆ 强制风机散热进气结构，使风机最高工作温度 < 50℃，尝试长寿运行。
- ◆ 标配两块隔板，每块隔板最大承重15KG
- ◆ 加热采用防爆不锈钢加热管，具有温度均匀性好，控温精度高等特点。
- ◆ 产品执行标准：GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳 "d" 保护的设备》
- ◆ 获得国家防爆电气产品质量监督检验颁发的防爆合格证。（防爆认证标志：Ex d IIB T4 Gb；防爆合格证号：CNEEx16.3537X）
- ◆ 可增加配置：隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、程序测温仪、无线短信报警、U盘数据存储。



订购信息 技术参数	BDG 800/3L	BDG 800/4.5L	BDG 800/6.5L	BDG 800/12.5L	BDG 800/23L	BDG 800/4W	BDG 800/7W	BDG 800/13W	BDG 800/25W
温度范围	RT+10℃ ~ 250℃								
温度分辨率	0.1℃								
温度波动度	± 1 %								
温度均匀度	± 2.5 %								
工作室尺寸 (W×D×H),cm	31×30.8 ×31 (30L)	35×35 ×35 (45L)	45×36 ×40 (65L)	55×45 ×45 (125L)	75×50 ×60 (230L)	35×36 ×35 (40L)	46.4×36.1 ×44.6 (70L)	55×46 ×56.8 (130L)	75×51 ×61.8 (250L)
外型尺寸 (W×D×H),cm	47×55 ×74	51×57 ×78	57.6×52.2 ×84	69×66 ×100	85×68 ×138	75×55 ×60	105×55 ×68	111×67 ×80	116×70 ×99
加热管位置	底部	底部	底部	底部	侧面	侧面	侧面	侧面	侧面
额定功率	1.2KW	1.2KW	2.0KW	2.0KW	4.0KW	1.2KW	2.0KW	2.0KW	4.0KW
电源	AC220V; 50/60Hz								